



DETECTORES TERMOVELOCIMÉTRICO E TÉRMICO CONVENCIONAL

DTN-C e DTO-C

Código	Referência	Característica
02166	DTN-C	Termovelocimétrico
02168	DTO-C	Termofixo

Alimentação	22 a 28Vcc
Consumo em Supervisão	2mA
Consumo em Alarme	30mA
Área de Cobertura*	36m ²
Altura máxima de Instalação	5m
Deteção	Termovelocimétrica
Temperatura de acionamento	Acima de 57°C
Varição de acionamento	Aumento maior que 8°C/min
Centrais compatíveis	IPA, FPA, ICS, FCS
Temperatura de Operação	0 a 60°C
Grau de Proteção	IP20
Caixa	Plástico ABS Branco
Dimensões	105x105x52mm
Peso	120g
Conforme Normas	NBR 17240 / NBR ISO 7240

*Varia conforme troca de ar ambiente

Descrição:


O detector termovelocimétrico DTN-C combina a detecção por nível de temperatura à 57°C, com a termovelocimetria para variações acima de 8°C/min. Isto é, mesmo que a temperatura ambiente não tenha chegado no limite, se ela subir rapidamente passando da velocidade de detecção, o alarme de incêndio é acionado.

O circuito de análise de temperatura é microcontrolado de alta precisão, evita disparos falsos e apresenta o acionamento extremamente rápido.

Possui indicador de LED que acende vermelho fixo em caso de detecção e pisca constantemente em verde durante a supervisão.

Desenvolvido para sistemas convencionais normatizados em 24 volts, pode ser instalado em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

Sua instalação é feita com a base, fixada em superfície e conectada ao cabeamento da central. Basta encaixar o detector para sua fixação. Possui um terceiro conector para montagem de circuito com resistor de final de linha, permitindo que a remoção do detector gere sinalização de avaria de laço aberto na central.



Centrais Compatíveis:



FCS

Código	Referência
02056	FCS24B
02057	FCS08A



IPA

Código	Referência
02001	IPA06.12
02003	IPA06.24
02005	IPA12.12
02007	IPA12.24
02009	IPA24.12
02011	IPA24.24