


**SIRENE CONVENCIONAL
PARA ALARME DE INCÊNDIO**
SA-C e SAF-C

Código	Modelo	Tensão	Sinalização
02087	SA12-C	12Vcc	Sonora
02088	SA24-C	24Vcc	Sonora
02085	SAF12-C	12Vcc	Sonora e Visual
02086	SAF24-C	24Vcc	Sonora e Visual

Características Técnicas:

Tensão nominal	12Vcc ou 24Vcc
Tensão de operação	12Vcc - 10 à 14Vcc 24Vcc - 20 à 28Vcc
Correntes de consumo	SA12-C: 24mA ou 25 @ 12Vcc em alarme SA24-C: 28mA ou 30 @ 24Vcc em alarme SAF12-C: 25mA ou 30 @ 12Vcc em alarme SAF24-C: 37mA ou 40 @ 24Vcc em alarme
Sinalização sonora	105dB @ 1m @ 24Vcc 96dB @ 1m @ 12Vcc Frequência 550/750Hz (bitonal)
Sinalização visual	4 LEDs de alto brilho flash. 5.100mcd / 16 lumens @ 24Vcc 680mcd / 2,2 lumens @ 12 Vcc
Grau de proteção	IP30 (uso interno)
Material da caixa	Caixa plástica ABS vermelho
Fixação	Caixa de sobrepor
Temperatura de operação	0 à 60°C
Umidade relativa	0 à 95% (sem condensação)
Dimensões (AxLxP)	115x73x28mm
Peso	65g 70g
Normas técnicas aplicáveis	NBR 17240 ISO 7240-3 ISO 7240-23

Descrição:

As sirenes convencionais SA-C e SAF-C são compactas possuem toques bitonais de alta performance com tecnologia piezoelétrica microcontrolada.

Fabricadas em dois modelos SA-C com sinalização sonora e SAF-C com sinalização sonora e visual ambas nas versões 12 ou 24 Vcc.

Permite a instalação em sistemas de alarmes de incêndios com ou sem supervisão.

A versão sonora e visual possui 4 LEDs de alta luminosidade SMD vermelhos que permitem a visualização do alarme em ambientes com alto nível de ruído, com visibilidade de 180°.

Seu design inovador e compacto permite instalação em caixas de passagem 4x2 padrão, embutidas ou sobrepostas.

Sua tecnologia permite grande eficiência emitindo um forte sinal sonoro com um baixo consumo, permitindo assim uma significativa redução nos custos com fontes de alimentação e fiação elétrica do sistema de alarme.

Compatível com qualquer sistema de alarme de incêndio convencional de 12 ou 24 Volts.



**Sinalização Sonora Bitonal
de Alta Intensidade**



**Sinalização Visual
Com LEDs pulsantes**

Dimensões:
