


**SIRENE AUDIOVISUAL  
CONVENCIONAL**
**SAV-C**

Código	Referência	Tensão
02098	SAV12-C	12Vcc
02099	SAV24-C	24Vcc

<b>Tensão Nominal</b>	12Vcc	24Vcc
<b>Tensão de Operação</b>	10 à 14Vcc	20 à 28Vcc
<b>Consumo</b>	35mA	40mA
<b>Intensidade Sonora</b>	110dB à 1m	
<b>Tipo de Som</b>	Bitonal	
<b>Grau de Proteção</b>	IP20 (Uso interno)	
<b>Temperatura de operação</b>	0 à 56°C	
<b>Involúcro Corpo Frontal</b>	Plástico ABS vermelho e Policarbonato Translucido vermelho	
<b>Dimensões</b>	93x90mm	
<b>Peso</b>	215g	

**DESCRIÇÃO:**

A sirene audiovisual convencional SAV-C possui sirene piezoelétrica bitonal de alta intensidade para sinalização sonora e LEDs vermelhos pulsantes de alto brilho para sinalização visual.

Possui base de ABS para encaixe de sobrepôr com furação lateral pré-moldada para eletrodutos de 3/4".

Permite a instalação em sistemas de alarmes de incêndios com ou sem supervisão.

A versão sonora e visual possui 08 LEDs de alta luminosidade vermelhos que permite a

visualização do alarme em ambientes com alto nível de ruído.

Sua tecnologia permite grande eficiência emitindo um forte sinal sonoro com um consumo baixíssimo.

Compatível com qualquer sistema de alarme de incêndio convencional de 12 ou 24 Volts.

Podem ser utilizadas também nas saídas de sirenes das centrais e módulos endereçáveis.

**Centrais Compatíveis:**

**FCS**

Código	Referência
02056	FCS24B
02057	FCS08A


**IPA**

Código	Referência
02001	IPA06.12
02003	IPA06.24
02005	IPA12.12
02007	IPA12.24
02009	IPA24.12
02011	IPA24.24


**CENTRAL ENDEREÇÁVEL  
COMPACTA**

Código	Referência
02204	KX80 1L

**DIMENSÕES:**
