

## FOLHETO TÉCNICO

**FAROL DE LED**
**FL**


Cód.	Ref.	Projetores	Tensão
01499	FL-12	4,2W	12V
01500	FL-24	4,8W	24V

<b>Alimentação</b>	12Vcc ou 24Vcc
<b>Consumo</b>	12V @ 0,35A 24V @ 0,2A
<b>Projetores</b>	1 unidade (16 LEDs cada)

**Fluxo luminoso** 580 Lumens

**Ângulo de Abertura** 120°

**Altura Máx. Instalação** 5 metros

**Área de Cobertura\***  
5m @ 40m<sup>2</sup>  
3m @ 15m<sup>2</sup>

**Materiais** Plástico ABS cor branca com difusor leitoso

**Grau de proteção** IP 20 (Uso Interno)

**Temperatura de operação** -4°C a 48°C, sem condensação

**Fixação** Na parede com parafuso e bucha (acompanha equipamento)

**Peso** 100g

**Medidas** 200x135x90

**Conforme Norma** NBR 10.898

\* Área cobertura básica para pisos planos e livres

**Descrição:**

Projetor de LED SMD de alta potência para sistemas de luz de emergência centralizados em 12 ou 24Vcc.

**INSTALAÇÃO:** É bastante simples, basta apenas à sua fixação na parede através de bucha e parafuso que acompanham o equipamento e a conexão no circuito de luz de emergência com dois fios azul (+) e preto (-).

**INDICADO:** para uso em garagens, restaurantes, hospitais, hotéis, indústrias, supermercados, escolas, bancos, shoppings, portarias, lojas, casas noturnas e etc.

**LINHA**  
**ASCENDER®**
