



PAINEL REPETIDOR ENDEREÇÁVEL

PRD-XMAX

Código	Referência
05115	PRD-XMAX

Características Técnicas

Alimentação	100 a 240Vac – 60Hz Full Range
Consumo em Repouso	60mA @ 24Vcc
Consumo em Alarme	90mA @ 24Vcc
Protocolo de Comunicação	ALF-500
Display	LCD 2x40 com Back-Light
Sirene Interna	70dB à 1m
Endereçável	Um endereço de 001 a 500
Entrada para teclado	PS2
Centrais Compatíveis	CAE500-XMAX
Material da caixa	Metal Preto com tampa frontal de acrílico
Medidas	240x204x87mm
Peso	1,8Kg
Grau de proteção	IP20
Conforme Normas	NBR 17240 / NBR ISO 7240

Descrição:

O Painel Repetidor PRD-XMAX permite que haja visualização de eventos e controle da central de alarme de incêndio CAE500-XMAX, utilizando a própria rede endereçável.

Os botões, as indicações, as sinalizações e as informações do display do painel são idênticas às da central, tornando a identificação e o manuseio extremamente fáceis e intuitivas.

Possui o mesmo tipo de fixação de sobrepor que as centrais de alarme de incêndio, conexão facilitada e simples dos cabos de alimentação e comunicação, por meio de bornes e parafusos. A chave do painel permite bloqueio das teclas para evitar que pessoas sem autorização executem comandos indevidos de alarme.

Possui memória não-volátil para registro dos nomes dos endereços por meio de teclado externo PS2, permitindo que seja exibido o mesmo nome de 32 caracteres apresentado na central ou mesmo uma descrição diferenciada complementar.

Sua fonte de alimentação interna é conectada diretamente na rede elétrica de 100 a 240Vac (fonte chaveada full-range), e utiliza um conjunto de baterias para suprir a falta de energia no caso de falha da rede, da mesma forma que as centrais de alarme de incêndio.



Produtos Compatíveis:



CENTRAL ENDEREÇÁVEL

Código	Referência
05108	CAE-500 XMAX



Conversor TCP/IP

Código	Referência
02534	DS100B



Conversor Fibra Óptica

Código	Referência	Modelo
02539	MCFO DD53 S20	Mestre
02540	MCFO DD35 S20	Escravo

